

手押式〈扱いやすさ抜群〉

- ブレードの先端が目視できるので、壁際の操作が容易です。
- 三笠独自の防振ハンドルを採用し、手腕振動を軽減しました。
- モーターの保護機能として、ブレーカーを標準装備しています。
- 刃先角度がハンドルで簡単に調節可能です。
- 左右の車輪は剥がし幅(270mm)に収まります。
- 大型で操作性の良いON/OFFスイッチを採用しました。

MS-60A (63kg)



！ポイント



① ON/OFFスイッチ



② ブレーカースイッチ



※270mmブレード(1枚)を標準装備しています。

延長キャプタイヤコード(3C-2-5m)



MS仕様

型式	質量 (kg)	機体寸法 (ハンドル含) (mm)	剥がし幅 (mm)	走行方式	電圧 (V)	電流 (50/60Hz) (A)	出力 (W)	回転数 (50/60Hz) min ⁻¹ (r.p.m)
MS-60A	63	(A) 710 (950) (B) 270 (560) (C) 700 (800)	153 / 270	手押式	100 (単相)	8.2/7.8	550	2,830/3,420

※ MS-60Aは延長キャプタイヤコード付です。(3C-2-5m)

ブレード取付例



270mm幅



153mm幅



サイドカッター付